



## RTK БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ



Наименование	Количество	Цена
R-30 ресивер с GNSS антенной	1	3 000 \$
GNSS антенна GPS 500	1	600 \$
D-30 радио-модем 35W	1	1 450 \$
Установочный комплект	1	480 \$
<b>Итого</b>		<b>5 530 \$</b>



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



R-30

Конфигурация канала:  
384 канала  
Сигналы GPS: L1,L2,L2C,L2P,L5;  
GLONASS: L1,L2  
BDS: B1,B2,B3 SBAS  
Максимальная скорость  
передачи данных  
Измерения: 1Hz, 2Hz, 5Hz,  
10Hz, 20Hz  
Положение: 1Hz, 2Hz, 5Hz,  
10Hz, 20Hz  
Размеры:  
182 мм x 52 мм x 134 мм  
Вес: 1,1 кг  
Входное напряжение:  
DC8V ~32V, с защитой  
Порт: полный  
последовательный порт  
RS-232 на порт 1 и порт 2  
Вывод данных: NMEA-0183  
Дифференциальные данные:  
RTCM2.3 / 3.0 / 3.1 / 3.2, CMR



D-30

Диапазон частот:  
410~470MHz  
Интервал каналов  
(spacing): 25KHz, 12.5KHz  
Тип модуляции: GMSK  
Скорость передачи  
данных: 9600 bps, 19200 bps,  
38400 bps, 57600 bps,  
115200 bps  
Рабочее напряжение: 12V  
Размер/Вес:  
186 x 140 x 73mm/1,5 кг  
Рабочая температура:  
-30°C~+65°C  
Степень защиты: IP67  
Соппротивление антенны:  
50 Ом





ЦЕНТР  
ТОЧНОГО  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

+7 920 525 25 86 +7 915 854 66 39

[c.tochnoezemledelie@gmail.com](mailto:c.tochnoezemledelie@gmail.com)

г. Липецк, ул. Трубный проезд,  
владение 10, помещение 56

## ФОТО МАТЕРИАЛЫ

